



## **FLEXFLOOR ACRÍLICA PARA PISO VINÍLICO - BOLETIM TÉCNICO**

### **CARACTERÍSTICAS**

Dispersão aquosa acrílica base água, cargas minerais e aditivos especiais, isento de solvente.

### **APLICAÇÃO**

Indicado para colagem de pisos vinílicos.

### **PROPRIEDADES**

Este adesivo possui base acrílica, portanto, sofre alterações, sob baixas temperaturas. Dependendo do clima, a secagem poderá ser demorada (sob baixas temperaturas) ou acelerada (temperaturas acima de 25°C.)

### **ESPECIFICAÇÃO**

Esses dados técnicos são determinados para cada lote antes da liberação pelo nosso controle da qualidade.

### **DADOS TÉCNICOS**

Aparência: Líquido bege Leitoso - Viscosidade Brookfield (F4/20rpm/25°C): 10.000 - 13.000 mPa.s - Teor de Sólidos (1g/105°C/1h): 73,0 +/- 1,5 % - pH (25°C): 7,0 - 9,0 – Rendimento: 200-250 gr./m<sup>2</sup> (dependendo da condição do substrato e espátula utilizada)

### **MODO DE USAR**

Antes de aplicar a Flexfloor Acrílica é necessário que os substratos estejam limpos, isentos de poeira e óleos, com baixa umidade, nivelado e firme. Usar lamina dentada de 1,5mm, depois de aplicado, aguardar abaixar o brilho para iniciar tac (temperatura ambiente 25°C, podendo variar segundo a variação desta temperatura). Espalhar em uma área onde corresponda a 30 minutos de instalação do piso com os recortes.

### **EMBALAGEM**

Balde 4 kg e 18 kg.

### **ESTOCAGEM**

Manter em local coberto, seco, fresco e arejado, com temperatura entre 10°C e 35°C. Sob estas condições e com a embalagem original estando devidamente lacrada, tem validade de 12 meses após a data de fabricação.

### **SEGURANÇA**

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, leia atentamente as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observando as medidas de precaução, de manuseio, armazenamento da embalagem. Classe de risco para transporte (ONU) - Não apresenta riscos.

### **SUORTE TÉCNICO**

O Departamento Técnico/Comercial da Flexfloor tem experiência prática na utilização do produto e processos de fabricação. Havendo necessidade de assistência e esclarecimentos técnicos entrem em contato no número **(31) 3318-7135** ou envie um e-mail: [rlx@rlximporte.com.br](mailto:rlx@rlximporte.com.br).

As informações e dados contidos neste boletim baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem o nosso produto com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas para cada aplicação. A Flexfloor não se responsabiliza pela má ou indevida utilização do produto.